

# RolloTron 9605 Comfort Plus



## Funktionsüberblick:

\* Der RolloTron verfügt über eine Thermoabschaltung, die bei normaler Last nach 10 Min. Betriebsdauer anspricht. Nach 20 Min. ist der RolloTron wieder betriebsbereit

Nach Netzausfall bleiben Endpunkte gespeichert

Standardprogramm

Wochenprogramm

Zufallsprogramm

Sonnen- / Dämmerungsmodul 9450 (optional als Zubehör) oder

Sonnen- / Dämmerungsmodul mit IR-Empfänger 9460 (optional als Zubehör)

Automatikbetrieb für eine Öffnungs- und eine Schließzeit

Einfache Bedienung

## Technische Daten:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung:</b>  | 230V / 50Hz                       |
| <b>Nennleistung:</b>         | 100 W                             |
| <b>Normalleistung:</b>       | 2 W (Standby)                     |
| <b>Nenn Drehmoment:</b>      | 14 Nm                             |
| <b>Gurtbandbreite:</b>       | 23 mm                             |
| <b>Nenn Drehzahl:</b>        | 24 U/min                          |
| <b>Kurzzeitbetrieb:</b>      | 10 Minuten *                      |
| <b>Nachlaufweg:</b>          | < 0,4 U                           |
| <b>Schutzklasse:</b>         | 2                                 |
| <b>Anzahl Schaltzeiten:</b>  | max. 16                           |
| <b>Gangreserve:</b>          | 8 Stunden                         |
| <b>Umgebungsbedingungen:</b> | Benutzung nur in trockenen Räumen |

## Farben:

Erhältlich in den Farben: weiß