

RolloTube I-line Funk

Small Ø 35 mm

I-line Funk Small (ILFS) Ø 35 mm

Vorteile im Überblick

Komfortabel ohne Kabel

- Rohrmotor mit integrierter DuoFern-Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das Funksystem DuoFern
- Bedienung durch DuoFern-Sender
- Umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit der DuoFern-Handzentrale (z.B. Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition)
- Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern und -tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmotors
- Einfache Plug- & Play-Lösung: selbstlernender Motor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung (Inbetriebnahme mit einem Befehl)
- Safe Drive Verfahren* zur exakten Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung
- Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung
- Über das neue rastende FlexiClick-Prinzip* ist die Hinderniserkennung flexibel einstellbar
- Wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglängenausgleich
- Einfacher und schneller Einbau durch noch kürzere Bauform
- Universelles ConfigTool zur individuellen
- Anpassung der Motorparameter

*Patent angemeldet

RolloTube **I**line Funk



Abbildung ohne Adapter 4015K-S

Abb. zeigt 4015K-S

Ausstattungsmerkmale

Artikel-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Wellentyp	Zubehör, inklusive			
					Adapter, montiert	Adapter/Mitnehmer, montiert	Lager	Set Einhängklammern
ILFS 06/28Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	6	28	SW40	4015K-S	AMI35M-SW40	4015K-04	3352
ILFS 10/16Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	10	16	SW40	4015K-S	AMI35M-SW40	4015K-04	3352



Technische Daten

Artikel-Nummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V)/ Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom- Aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt- Dauer (Min.)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
ILFS 06/28Z	6	28	230/50	121	0,53	44	4	3,0	485
ILFS 10/16Z	10	16	230/50	121	0,53	44	4	3,0	485

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

Abmessungen



RolloHomeControl – passende Steuerungen für RolloTube I-line Funk Small



DuoFern

Das intelligente bi-direktionale Funksystem für die Hausautomation.