

# Modi

## Vorteile im Überblick

- Ideal für die Nachrüstung:  
Verschließt die Gurtkastenöffnung  
und nutzt den vorhandenen Platz
- Umfangreiche Automatikfunktionen:  
Tages- / Wochenprogramm und Zufallssteuerung  
individuell programmierbar
- IR-Empfänger integriert:  
Komfortable Steuerung über  
Infrarot-Fernbedienung möglich
- Sonnen- / Dämmerungssteuerung  
mit S/D-Sensor möglich
- Auto / Manu - Umstellung
- Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Nebenstelleneingang



2650



### Technische Daten

Artikel-Nummer	2650
Maße (LxBxH)	60 x 210 x 13 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	8 A (4 A)
Schutzklasse	II
Stand-by-Verbrauch	2 W
Nebenstelleneingänge	2 (230 V / 50 Hz)
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Gangreserve	ca. 8 h
Sonnenempfindlichkeit	2.000 - 20.000 Lux
Dämmerungsempfindlichkeit	2 - 50 Lux
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	