

# Troll Basis

## Troll Basis 55

Steuerung mit 55er Außenmaß

### Vorteile im Überblick

- Memoryfunktion:  
Einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Lokale, manuelle Bedienung per Tastfunktion
- Auto / Manu - Umstellung
- Nebenstelleneingang
- Gruppen- / Zentralsteuerungen realisierbar
- Lieferbar in den Farben Ultraweiß (-UW) und Aluminium (-AL)



2601 (Originalgröße)

Die Steuerung ist nach DIN 49075 (50 x 50 mm) gestaltet.  
Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.

- ① Steuerung
- ② Adapterrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ③ Abdeckrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ④ Installationsgehäuse, geeignet zum Einbau in eine 58er Unterputzdose



### Technische Daten

Artikel- Nummer	2601-UW / 2601-AL
Maße (LxB)	55 x 55 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	8 A (4 A)
Schutzklasse	II
Stand-by-Verbrauch	< 1,4 W
Nebenstelleneingänge	2 (230 V / 50 Hz)
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Gangreserve	ca. 10 min
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	