

Troll Comfort-3D

Troll Comfort 55-3D

Steuerung mit 55er Außenmaß

Vorteile im Überblick

- 3-Drahttechnik ohne Nullleiter:
Ideal für die einfache Umrüstung des vorhandenen Knebschalters auf komfortable Zeitsteuerung
- Umfangreiche Automatikfunktionen:
Tages- / Wochen- / Astroprogramm und Zufallssteuerung individuell programmierbar
- Display mit Kontrasteinstellung:
Einfache, menügeführte Bedienung
- IR-Empfänger integriert:
Komfortable Steuerung über Infrarot-Fernbedienung möglich
- Sonnen- / Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Auto / Manu - Umstellung
- Tastensperre
- Laufzeiteinstellung
- Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Lieferbar in den Farben Ultraweiß (-UW) und Aluminium (-AL)



2635 (Originalgröße)

Die Steuerung ist nach DIN 49075 (50 x 50 mm) gestaltet.
Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.

- ① Steuerung
- ② Adapterrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ③ Abdeckrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ④ Installationsgehäuse, geeignet zum Einbau in eine 58er Unterputzdose



Technische Daten

Artikel-Nummer	2635-UW / 2635-AL
Maße (LxB)	55 x 55 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	8 A (4 A)
Schutzklasse	II
Stand-by-Verbrauch	0,2 W
Nebenstelleneingänge	2 (230 V / 50 Hz)
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Gangreserve	ca. 8 h
Sonnenempfindlichkeit	2.000 - 20.000 Lux
Dämmerungsempfindlichkeit	2 - 50 Lux
Max. Ab-Einschaltzeit des Motors	1 - 250 s
Wendezeit	0,1 bis 4 s (Schrittweite 0,1 s)
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	