

# FernoTron Sender

## Funk-Handsender Easy-Comfort

### Vorteile im Überblick

- Einfache Realisierung von kleinen Hausautomatiken:  
Programmierung von bis zu 7 FernoTron Empfängern  
in 1 Gruppe
- Endpunkteinstellung und Drehrichtungswechsel bei  
elektronischen RolloTube Rohrmotoren per Funk:  
Nachjustierung / Änderung jederzeit möglich
- Umfangreiche programmierbare Automatikfunktionen:  
Tages- / Wochenprogramm und Zufallssteuerung  
individuell einzustellen
- Sommer- / Winterzeitumstellung auf Knopfdruck
- Sonnen- und Dämmerungsautomatik  
mit S/D-Sensor möglich



Abb. zeigt Bedienfeld  
hinter Abdeckung



2406



Technische Daten	
Artikel-Nummer	2406
Maße (LxBxH)	37 x 160 x 16 mm
Versorgungsspannung	3 V
Batterietyp	CR 2450
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre
Sendefrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite	ca. 10 m
Sonnenempfindlichkeit	2.000 - 20.000 Lux
Dämmerungsempfindlichkeit	2 - 50 Lux
Zufallsgenerator	(+) 0 - 30 min
Passende Rohrmotoren*	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Control, RolloTube Comfort Funk
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	

\*Anwendung für RTB, RTS und RTC nur bei Verwendung eines FernoTron Empfängers.