

DuoFern Gurtwickler

RolloTron Pro Comfort DuoFern

Vorteile im Überblick

- Funkfähiger, programmierbarer RolloTron:
Funktionsumfang wie RolloTron Pro Comfort; verwendbar als Zentralsteuerung für automatische Befehle; zentrale oder manuelle Bedienung angemeldeter DuoFern Empfänger
- Umfangreiche Automatikfunktionen:
Zeit- / Sonnen- und Dämmerungsautomatik per Funk steuerbar; Tages- / Wochen- / Wochenend- und Astroprogramm individuell programmierbar; Lüftungs- und Sonnenposition einstellbar
- DCF-Funkuhr mit justierbarer Antenne:
Für genaue und synchrone Fahrzeiten (Gebrauchsmusterschutz / Patent angemeldet)
- Fernbedienbar durch DuoFern Handsender
- Universell einsetzbar:
Für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Schnelle und einfache Montage:
Einbau und Inbetriebnahme in ca. 10 Minuten
- Art. 9800 erhältlich in den Farben Ultraweiß, Aluminium (-AL) und Anthrazit (-AZ)
- Detailinformationen finden Sie unter RolloTron Pro Comfort



9800

9805



Technische Daten

Artikel-Nummer	9800 / 9800-AL / 9800-AZ / 9805
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Nennleistung	ca. 70 W
Stand-by-Verbrauch	≤ 1,4 W
Nenn Drehmoment	ca. 10 Nm (bei Art.-Nr. 9805 ca. 14 Nm)
Kurzzeitbetrieb	5 min
Nachlaufweg	< 0,4 U
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Anzahl der Schaltzeiten	max. 16
Gangreserve	ca. 8 h (bei Netzausfall)
Zufallsautomatik	(+) 0 - 30 min
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Sendefrequenz	434,5 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite im Freifeld	ca. 100 m
Reichweite in Gebäuden	ca. 20 m, abhängig von der Bausubstanz
Passende Sender und Empfänger	9493, 9491, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 940x, 980x
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	