

# DuoFern Gurtwickler

## RolloTron Pro Standard DuoFern

### Vorteile im Überblick

- Bedienung durch DuoFern Sender:  
Zeit- / Sonnen- / Dämmerungsautomatik und Zufallsfunktion per Funk steuerbar; Lüftungs- und Sonnenposition individuell einstellbar
- Universell einsetzbar:  
Für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Schnelle und einfache Montage:  
Einbau und Inbetriebnahme in ca. 10 Minuten
- Funktionsumfang wie RolloTron Pro Standard
- Auto / Manu - Umstellung
- Art. 9400 erhältlich in den Farben  
Ultraweiß, Aluminium (-AL) und Anthrazit (-AZ)
- Detailinformationen finden Sie unter  
RolloTron Pro Standard



9400

9405



### Technische Daten

Artikel-Nummer	9400 / 9400-AL / 9400-AZ / 9405
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Nennleistung	ca. 70 W
Stand-by-Verbrauch	≤ 1,4 W
Nenn Drehmoment	ca. 10 Nm (bei Art.-Nr. 9405 ca. 14 Nm)
Kurzzeitbetrieb	5 min
Nachlaufweg	< 0,4 U
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Gangreserve	dauerhaft
Zufallsgenerator	(+) 0 - 30 min
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Sendefrequenz	434,5 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite im Freifeld	ca. 100 m
Reichweite in Gebäuden	ca. 20 m, abhängig von der Bausubstanz
Passende Sender	9493, 9491, 980x
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	